



侧口异型密封圈	23100-07-02		2.5"	10497
	23100-07-01		2"	10495
	23100-07-03		1.5"	10493
侧口密封垫	27300-04-03		2.5"	11591
	27300-04-02		2"	11590
	27300-04-01		1.5"	11571
	27300-06-03		2.5"	20998
侧口垫片	27300-06-02		2"	20997
	27300-06-01		1.5"	20978
	27300-05-03		2.5"	20996
侧口螺母	27300-05-02		2"	20995
	27300-05-01		1.5"	20977
	23120-02-02-04	T	2.5"	21084
侧口	23120-02-01-04	S	2"	21083
	23120-02-03-04	R	1.5"	21082
	23120-01-02		2.5"	
膜壳	23120-01-01		2"	
	23120-01-03		1.5"	
名称	图号	代号	规格	电脑编号

承压板	23120-10	铝板	20435	ASME 钢印产品
1200PSI	23120-10-01	铝棒	20435-1	
名称	图号	材料	电脑编号	备注

承压头 1200PSI	23300-10-08	UF	维特利接头1.5"	10605
	23300-10-09	N	NPT 1 1/2" 外螺纹	10848
	23300-10-06	M	NPT 1 1/4" 外螺纹	10604
	23300-10-05	S	MECHANICAL COUPLING 1"-SS	10602
	23300-10-05	V	MECHANICAL COUPLING 1"-ABS	10602
	23300-10-05	J	由令接头 (1.32"-美标)	10602
	23300-10-05	F	NPT 1" 内螺纹	10602
	23300-10-05	G	Rp 1" 内螺纹	10602
	23300-10-05	H	由令接头 (32mm-国标)	10602
名称	图号	代号	规格	电脑编号

注: 1200Psi压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

SHELL Length Code	L Inch (mm)	P Standard Inch (mm)	S Span Inch (mm)	重量 (4个侧口) lb (kg)
-1	63.3 (1608)	47 (1194)	1@18 (450)	154.3 (70)
-1.5	83.3 (2116)	67 (1702)	1@38 (960)	174.2 (79)
-2	103.3 (2624)	87 (2210)	1@56 (1422)	194 (88)
-3	143.3 (3640)	127 (3226)	1@80 (2032)	233.7 (106)
-4	183.3 (4656)	167 (4242)	2@64 (1626)	273.4 (124)
-5	223.3 (5672)	207 (5258)	2@78 (1981)	313.1 (142)
-6	263.3 (6688)	247 (6274)	2@92 (2337)	352.8 (160)
-7	303.3 (7704)	287 (7290)	2@106 (2692)	392.5 (178)
-7.5	323.3 (8212)	307 (7798)	2@114 (2896)	412.3 (187)
-8	343.3 (8720)	327 (8306)	2@120 (3048)	432.1 (196)

26 侧口垫片	见'侧口选型表'	2	304不锈钢	见表	
25 铝板标签		2	不干胶标签	40846	
24 司徽标签		1	不干胶标签	40255	
23 产品编号标签		1	铜版纸 20*53	40425	
22 承压板挡块	23300-36-01	8	316不锈钢	20183-1	
21 十字槽沉头螺钉	GB819-85	16	不锈钢、M5*14	20833	
20 箍带护套	23300-19	2or3	橡胶	10188	
19 箍带螺钉		4or6	M8*120 不锈钢	21059	
18 箍带螺母	23300-18	4or6	铜	20123	
17 箍带	23300-17	2or3	304不锈钢	20123	
16 底座	23300-16	2or3	橡胶	10141-1	
15 嵌入环	23120-15-02	2	316L不锈钢	21068	
14 适配器O型圈	23300-14	4	三元乙丙	10182	
13 适配器	23300-13	2	工程塑料	10125	
12 挡圈	23120-11	2	316不锈钢	20434	
11 大密封圈	23300-26	2	三元乙丙	10175	
10 承压头(1200PSI)	见'承压头选型表'	2	工程塑料	见表	
9 承压板	见'承压板选型表'	2	铝合金	见表	
8 承压头O型圈	23300-08	2	三元乙丙	10181	
7 推力环	23300-07	1	工程塑料	10192	
6 侧口螺母	见'侧口选型表'	2	304不锈钢	见表	
5 侧口密封垫	见'侧口选型表'	2	三元乙丙	见表	
4 侧口异型密封圈	见'侧口选型表'	2	三元乙丙	见表	
3 轴用弹性挡圈	23300-03	2	316不锈钢	20107	
2 侧口	见'侧口选型表'	2	双相不锈钢	见表	
1 膜壳	见'侧口选型表'	1	玻纤+环氧		
序号	名称	图号	数量	材料与规格	电脑编号

- 技术要求:
- 1、设计压力8.3MPa (1200PSI)
 - 2、设计温度65°C (150° F) ;
 - 3、最低允许温度-7°C (20° F) ;
 - 4、工作介质为pH值3~10的水;
 - 5、请按照说明书正确操作;
 - 6、零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
 - 7、设计变更不另行通知。

版本号	更改处描述		签名	日期
参考塑料收缩率 (如有必要):				
尺寸仅供参考				
上海唯赛勃环保科技有限公司				
设计	姓名	日期	比例: 1:6	材料:
审核			数量:	重量:
批准			型号: WAVE-1200P-8	名称: 1200P-8膜壳
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或/或使用			图号: 23120-00	版本号: 15
投影:		电脑编号:	图号: 23120-00	
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米		共1张 第1张